ACRITEX



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura Acrílica de terminación MATE. Es de fácil aplicación. Es la elección ideal para decoración interior. Seca rápidamente sin olores residuales. Es un producto ideal para usarlo en el hogar. Recomendada especialmente para cielos rasos y zonas de poco contacto.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES	Todos los de la carta de colores.
USOS BÁSICOS	Concreto, asbesto y cielos rasos (interiores)
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Estireno acrílica
SOLVENTE	Agua
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio /Agregados
ACABADO	Mate ASTM D 523-98
VOC	13 gr/l
ADHERENCIA	Buena ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30 minutos
TIEMPO REPINTADO	4 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	8 HORAS
CURADO	Evaporación / coalescencia
SOLIDO POR PESO	39%
SOLIDO POR VOLUMEN	20%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl- 25micras Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Revetex Fino, dejar secar por dos horas antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL, ESTUCADO Y PANELES: debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar las sales, deje secar y aplique primer CONTRACTOR PRIMER.
MADERA: rellene toda grieta y perforación con RELLENO ACRILICO y se deja secar por 24 horas antes de pintar, lije el área áspera y prepare la superficie.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE POLVORIENTA: Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con paño húmedo, dejar secar y aplicar SURE SEAL PRIMER.

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES y VENTAJAS:

- Colores sólidos al interior.
- Variedad de colores.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.