BARNIZ MARINO



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Barniz de acabado brillante,satinado y mate fácil aplicación, lavable, resistente a ambientes industriales y marinos agresivos.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	GALONES Y ¼ de GALON
COLORES	Transparente
USOS BÁSICOS	•Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas Verjas y puertas de hierro •Maderas •Bombas •Motores •Maquinarias •Tanques
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la interperie.
VEHÍCULO	Alquídico
SOLVENTE	Mineral Turps
PIGMENTACIÓN	Transparente
ACABADO	Brillante, satinado y mate. ASTM D 523-98
VOC	470gr/l
PODER CUBRIENTE	
ADHERENCIA	Excelente ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	3.5 HORAS
TIEMPO REPINTADO	12 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	24 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	
CURADO	Evaporación / Oxidación
SOLIDO POR PESO	37%
SOLIDO POR VOLUMEN	47%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS REPIMTADO	1-2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	28 m2/gl Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
DILUCION Y LIMPIEZA	
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene microfisuras con TROPICAL FLEX REX, dejar secar por dos horas antes de pintar.

VENTAJAS Y LIMITACIONES:

•No existe cuarteamiento.
•Fácil de limpiar.
•Excelente rendimiento.
•Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
•Antihongos y antialgas.
•Variedad de colores.
•No se pela ni descacara en colores extremos.
•Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.