BARNIZ TROPITHANE



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Barniz de acabado brillante, fácil, lavable resistente a ambientes industriales y marinos.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	Galones , ¼ de Galón
COLORES	Clear.
USOS BÁSICOS	•Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas. •Concreto. •Maderas.•Metales •Imprimar previamente.
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición.
VEHÍCULO	Alkyd Uretanada
SOLVENTE	Aguarras
PIGMENTACIÓN	N/A
ACABADO	BRILLANTE
VOC	511 grs/l
PODER CUBRIENTE	
ADHERENCIA	Excelente ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	3 -4 Horas
TIEMPO REPINTADO	12 Horas
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	24 Horas
RESISTENCIA AL LAVADO	Buena
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	
CURADO	Evaporación/ oxidación
SOLIDO POR PESO	43%
SOLIDO POR VOLUMEN	34%
FLEXIBILIDA	Buena
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 Manos
REPIMTADO	Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	28 Mtrs2 por Galón Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
DILUCION Y LIMPIEZA	
TOXICIDAD	No contiene mercurio ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, y pintura vieja o agrietada. Rellene fisuras con TROPICAL MASILLA NITRO, TROPICAL FLEX REX, para micro fisuras con TROPICAL SANDING SEALER dejar secar una hora. Lijar toda la superficie limpiar. Para aplicar acabado final.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Retirar y eliminar capas de Revestimientos anteriores, polvo, grasa, ceras etc.
Limpiar bien toda la superficie con un paño seco.
Proceder aplicar el producto recomendado para preparación de superficie.
PRIMERA MANO:
Diluir BARNIZ TROPITHANE con TROPICAL AGUARRAS., máximo al 5%
SEGUNDA MANO:
Diluir BARNIZ TROPITHANE con TROPICAL AGUARRAS., máximo al 5%

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 min. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: Use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

VENTAJAS Y LIMITACIONES:

•No existe cuarteamiento.
•Fácil de limpiar
•Excelente rendimiento
•Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
•Auto nivelante,
•Resistencia extrema a agentes atmosfericos y temperatura extrema.
•No se pela ni descacara.

USOS BÁSICOS:

•Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas.
•Concreto.
•Maderas.
•Metales
•Imprimar previamente.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.