FRESH CEMENT PRIMER

acrylic primer / undercoat



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Tropical Fresh Cement Primer es un producto formulado a base de resinas de emulsion de Latex y que provee una excelente protección cuando se necesita una película que bloquee el ataque alcalino sobre las pinturas.

Como Barrera para la alcalinidad producida por el cemento fresco, FRESH CEMENT PRIMER debe aplicarse después de 30 días como mínimo de haberse hecho el empañete de la edificación.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rol, brocha, pistola convencional o de aire

DATOS TECNICOS

ENVASADO EN	GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES	BLANCO
USOS BÁSICOS	Para uso, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas de cemento, madera, ladrillo debidamente limpio.
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Latex
SOLVENTE	Agua
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio / Extenders
ACABADO	SATIN
VOC	112 gr/l
PODER CUBRIENTE	50%
ADHERENCIA	Excelente ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	1 hora
TIEMPO REPINTADO	2-4 horas
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	8-10 horas
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Evaporación / coalescencia
SOLIDO POR PESO	37%
SOLIDO POR VOLUMEN	24%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	1mano. Según la porosidad y terminación que se desee obtener.
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2/gal Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada, limpiar con abundante agua antes de aplicar el primer. Rellene micro fisuras con Revetex Fino, dejar secar por dos horas antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL, ESTUCADO Y PANELES: debe estar debidamente curado **(30 días),** limpie con abundante agua para eliminar las sales, deje secar y aplique primer **FRESH CEMENT PRIMER**

SUPERFICIES NUEVAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar faltas de adherencia, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con **FRESH CEMENT PRIMER**
SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, reparaciones de pañete realizar el resane de la superficie, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con **FRESH CEMENT PRIMER.**
SUPERFICIES CON HONGOS: Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con **MOSS & MOULD KILLER,** siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con **FRESH CEMENT PRIMER.**
SUPERFICIE POLVORIENTA: Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con paño húmedo, dejar secar y aplicar **SURE SEAL PRIMER.**

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.