CONCRETE STAIN
STAIN PARA CONCRETO



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Basada en una resina acrílica en solvente para usarse sobre concreto, cemento, ladrillos, etc. Penetra en el sustrato formando un acabado satinado que es protector y decorativo.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATOS TECNICOS

PRODUCTO ENVASADO	GALONES	
COLORES	Bases para preparar 5 colores.	
USOS BÁSICOS	-Patios -Pasillos. -Galerías. -Garajes. -Bordes de piscinas. -Concreto. -Repintado	
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar al intemperie.	
VEHÍCULO	Resina Acrílica	
SOLVENTE	Mineral Spirit	
PIGMENTACIÓN		
ACABADO	Satinada	ASTM D 523-98
VOC	647 gr/lit	
PODER CUBRIENTE		
ADHERENCIA		ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	2 horas	
TIEMPO REPINTADO	4 horas	
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	4 horas	
DURABILIDAD	Excelente	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente	
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN		
RESISTENCIA PARA LLUVIA		
FORZADA CON VIENTO	Evaporación	
CURADO		
SOLIDO POR PESO	24 %	
SOLIDO POR VOLUMEN	19 %	
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos	Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO		Dependiendo de la superficie
TOXICIDAD	y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento. No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho, pintura vieja o agrietada. Si hongos y mohos estan presentes trataelos con Tropical Moss & Mould Killer. En superficies con grandes cantidades de eflorescencias por efecto de altas concentraciones de alcalinidad (manchas blancas), se recomienda usar una preparación de nueve partes de agua y una parte de acido muriático, usar implementos de seguridad guantes botas y lentes, aplicar con cepillos. Enjuagar con abundante agua., para eliminar todo rastro de la preparación.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO: Debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar las sales.

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

PROPIEDADES Y VENTAJAS
•Acabado protector decorativo.
•Resistente al exterior.
•Facil de repintar.
•Es sensitivo a los solventes incluyendo petrol y diesel.
•Se puede desprender de sustratos no absorventes si esta sujeta a deterioro mecánico.
•El tratamiento con silicon pueden afectar la penetración
•La intensidad del color puede variar de acuerdo a la cantidad de manos aplicadas, porosiddad de la superficie y uniformidad de la aplicación.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.