GOMA LIQUIDA

Impermeabilizante para techo



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Primer asfaltico base solvente, ideal para superficies horizontales y verticales, con resultados de alta calidad.

Baja la Temperatura

Bloquea el paso del agua

Resistente al sol

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATOS TÉCNICO

Vehículo: Mezcla Asfáltica
Solvente: Aromático/Alifático.
Acabado: Satinado
Número de Manos: 2
Color: Negro
Secado al Tacto: 12 horas
Secado Duro : 24 Horas
Rendimiento Teórico: 21 m2/gl. a 75 micrones
Sólidos por peso: 63%
Sólidos por volumen: 42%
Limpieza: Thinner/Aguarás

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo grasa, partículas sueltas o mal adheridas. Elimine cualquier resto de productos base agua aplicado con anterioridad. En superficies con ligeras fisuras es necesario sellar con Masilla Asfáltica.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Viene listo para usar. No diluir. Homogenizar el contenido del envase cuidando la sedimentación durante todo el proceso.

Para la limpieza se los equipos se recomienda usar Thinner o Aguarrás.

VENTAJAS Y LIMITACIONES:

Ventajas
•Excelente adhesión a todos los sustrato

Limitaciones
•No debe ser usado para revestimiento de tanques de agua potable.
•Una vez un sistema bituminoso es adoptado en una estructura, es difícil cubrirlo con sistemas convencionales.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.