FLEXREX



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es una masilla plástica que contiene una carga de resinas especiales que permiten que el acabado **NO AMARILLENTE**. Por eso lo recomendamos para colores claros y metálicos. Es más fácil de manejar, aplicar y lijar. Para su uso necesita un catalizador (ver instrucciones). El emparejado es más fácil que con las masillas plásticas convencionales, sobre todo para aquellas superficies y contornos que necesiten más flexibilidad.

METODO DE APLICACIÓN:

Espatula

DATOS TECNICOS

TIPO DE RESINA:	Resina de Poliéster insaturado
PIGMENTOS:	Extendedores de Talcos y carbonato de calcio
SOLVENTES:	Monómero de Estireno
PREPARACION :	Catalizar con el Tubo de peróxido de Benzoilo al 1.5% Por peso aproximadamente
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA:	De 5 a 8 minutos
TIEMPO DE SECADO:	Puede variar según las condiciones, pero no menos de 15 a 20 minutos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Mezcle a espátula una cantidad aproximadamente de 100 gramos de la masilla con un gramo y medio de la Pasta de Peróxido de benzoilo, hasta que la masa se presente uniforme. Excesos de pasta aceleraran la reacción y el secado de la masilla, así como faltantes de pasta demoraran el secado de la masilla.
Aplique capas delgadas sucesivas de 2 a 3 milímetros de espesor, lijando entre capas.
Prepare solo la cantidad de masilla que estima va a usar, ya que una vez hecha la mezcla con la pasta de Peróxido de Benzoilo solo tendrá entre 5 a 10 minutos de vida dependiendo de la exactitud con que Ud. hizo la mezcla de la masilla con la pasta de Peróxido de Benzoilo.
La masilla una vez seca se puede trabajar con ralladores, equipos de lijado o lija manual iniciando con un grano grueso y puede terminarla con un gran fino de 80-320.

USOS TIPICOS:

USO TIPICO: Para la mayoría de las superficies que se encuentren adecuadamente preparadas en Metales y Plásticos, Carrocerías de equipos de transportación. Carrocerías de camiones, automóviles y buses. Hierros, cercas, NEVERAS y donde se requiera una excelente resistencia y adherencia.
No presenta AMARILLENTAMIENTO NI NINGUN TIPO DE MIGRACION que dañe la pintura aplicada sobre ella manchándola.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Rápido secado
Puede ser aplicado sobre múltiples tipo de superficie ,
acero ,
aluminio ,
acero galvanizado ,
poliéster,
plástico.
Buena Resistencia

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.