MASILLA
ACRILICA



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es una masilla acrílica a base de resinas termoplásticas modificadas de rápido secado. Presenta un acabado terso, que da una excelente terminación.
Fácil de lijar (lija 220 Y 320) en seco.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATA TECNICA

ENVASADO EN	
COLORES	Gris/Rojo
USOS BÁSICOS	
ALMACENAMIENTO	
VEHÍCULO	Termoplástica
SOLVENTE	
PIGMENTACIÓN	
ACABADO	Mate
VOC	
PODER CUBRIENTE	
ADHERENCIA	
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	
TIEMPO REPINTADO	
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	
TIEMPO DE LIJADO	10 -30 minutos dependiendo del grosor de la capa aplicada.
RESISTENCIA AL LAVADO	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	
CURADO	
SOLIDO POR PESO	
SOLIDO POR VOLUMEN	
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	
REPIMTADO	
RENDIMIENTO TEORICO	
DILUCION Y LIMPIEZA	
TOXICIDAD	No contiene plomo ni cromatos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de polvo, sucio, grasa o contaminantes. Se aplica sobre la superficie corregida.

Inflamable, mantener alejado del calor, chispas o llamas. En caso de contacto con la piel o los ojos lave con abundante agua. Úsese con buena ventilación. Puede ser fatal si se ingiere. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:

Inflamable, mantener alejado del calor, chispas o llamas. En caso de contacto con la piel o los ojos lave con abundante agua. Úsese con buena ventilación. Puede ser fatal si se ingiere. Manténgase fuera del alcance de los niños.

USOS TIPICOS:

•Se utiliza para rellenar las pequeñas imperfecciones o rayas dejadas por el papel de lija.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.