SANDING SEALER
FORMULA NITROCELULOSA



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sellador lijable a base de nitrocelulosa; para ser usado en todo tipo de madera al interior. Es de rápido secado y deja un acabado tranparente y satinado. Después de media hora se puede lijar y repintar. Posee excelentes propiedades de sellado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, y pintura vieja o agrietada. Rellene fisuras con TROPICAL MASILLA NITRO, dejar secar una hora. Lijar toda la superficie limpiar. Para aplicar acabado final.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIES EN BUENAS CONDICIONES: Lije áreas de mucho brillo y elimine todo polvo. Limpie todo sucio y tizamiento Use agua y jabón en todas las áreas
para eliminar residuos invisibles que pueden ocasionar que la pintura se desprenda. Enjuague bien y deje secar. Cubra el área completo con la base que se le indique en Superficies nuevas.
SUPERFICIES EN POBRES CONDICIONES: Pintura que se ha desprendido debería ser completamente raspada y removida. Cubra el área completo con la base que se le indique en Superficies nuevas.

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 min. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: Use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar
- Excelente rendimiento
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Auto Nivelante

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	Galón, ¼ de Galón, Cubeta,y Tanques de 55 galones.
COLORES	Clear Opaco.
USOS BÁSICOS	•Puertas de Madera •Playwood •Marcos de Ventanas Interiores •Muebles •Cocinas •Techos de madera interiores
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición.
VEHÍCULO	Nitrocelulosa
SOLVENTE	Cetonicos, Aromáticos y Alcoholes
PIGMENTACIÓN	N/A
ACABADO	Satinado
VOC	592 grs/l
PODER CUBRIENTE	Excelente ASTM D 4541
ADHERENCIA	
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	10 minutos
TIEMPO REPINTADO	10-15 MIN
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	5-7 MIN
RESISTENCIA AL LAVADO	15-20 MIN
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Evaporación
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	
CURADO	
SOLIDO POR PESO	40%
SOLIDO POR VOLUMEN	32%
FLEXIBILIDAD	Buena
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 Manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 Mtrs2 por Galón Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio ni plomo ni cromatos.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.