TROPITECHO

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO



EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sellador de techos es un impermeabilizante acrílico elastomérico de cuerpo denso para todo tipo de superficie. Resiste el moho. Deja una terminación blanca brillante que refleja el calor a tal grado que refleja entre 1ºC a 5 ºC la luz solar. Protege techos nuevos y revitaliza techos viejos produciendo una capa uniforme, resistente al agua, que se expande y se contrae de acuerdo con los cambios de temperatura.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATOS TECNICOS

ENVASADO EN	GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES	BLANCO
USOS BÁSICOS	Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente revestidas de cemento, madera, ladrillo y metal debidamente preparado e imprimado
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Sellador Elastomerico
SOLVENTE	Agua
PIGMENTACIÓN	Dioxido de Titanio / Extenders
ACABADO	Semi –brillante ASTM D 523-98
ABSORCIÓN / PERMEABILIDAD	
GROSOR DE CAPA	250 - 350 micras secas con un rendimiento
SOLIDOS EN PESO	54 - 56 %
PERMEABILIDAD (Para un espesor de película seca aprox. 1 mm) Densidad de flujo de difusión de vapor de agua. Espesor de aire equivalente a la difusión de vapor	WDD: mín 15 gr./m2 x d. sd: máx. 1,4 m.
VISCOSIDAD	131 -138 U.K. a 25ºC (según color)
DENSIDAD	1,25 - 1,29 gr./cc. (según color)
PODER CUBRIENTE	99%
ELONGACIÓN	60%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	1 hora
TIEMPO REPINTADO CON	2-4 horas
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	8-10 horas
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
CURADO	Evaporación / coalescencia
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano 5-7 m2 /gl Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con **BLACK TOP,** dejar secar por dos horas antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS SUPERFICIES TRATADAS PREVIAMENTE CON SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES.

CONCRETO, SUPERFICIES CEMENTOSAS:

En caso de ser obra nueva debe estar debidamente curado **(30 días).**
limpie con abundante agua para eliminar las sales todo resto de álcalis. Se recomienda realizar limpieza con cinco partes de agua y una parte de acido muriático, (proporción **5:1**) con cepillos de alambre que permitan destapar los poros, enjuagar con abundante agua limpia, para eliminar todo resto de producto.
Dejar secar completamente.
Aplicar **TROPITECH** sin diluir en toda la superficie en contra de las caídas y pendientes de agua de lluvia. Con rolo de pelo medio

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante **15** minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Anti fungicida y anti alga.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.