ULTRATEX

ACRÍLICA MATE



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura Acrílica de terminación MATE. Es de fácil aplicación y buena durabilidad. Es la elección ideal para la moderna decoración interior. Seca rápidamente sin olores residuales Posee facilidad de limpieza por su buena resistencia al lavado.
Es un producto ideal para usarlo en el hogar. Recomendada especialmente para aplicar en todas las áreas de la casa, interior y exterior protegido.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES	Todos los de la carta de colores.
USOS BÁSICOS	Para uso, comercial y residencial sobre superficies
ALMACENAMIENTO	nuevas o previamente pintadas de cemento, madera, ladrillo y metal debidamente preparado e imprimado. Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Estireno acrílica
SOLVENTE	Agua
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio /Agregados
ACABADO	Mate ASTM D 523-98
VOC	65 gr/l
PODER CUBRIENTE	99%
ADHERENCIA	Excelente ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30 minutos
TIEMPO REPINTADO	4 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	8 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Excelente
SOLIDO POR PESO	Evaporación / coalescencia
SOLIDO POR VOLUMEN	38%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	21%
RENDIMIENTO TEORICO	2 manos Dejar secar entre cada mano 15.89 m2 /gal- 50micras Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Revetex Fino, dejar secar por dos horas antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL, ESTUCADO Y PANELES: debe estar debidamente curado **(30 días),** limpie con abundante agua para eliminar las sales, deje secar y aplique primer **CONTRACTOR PRIMER.**
MADERA: rellene toda grieta y perforación con **RELLENO ACRILICO** y se deja secar por **24** horas antes de pintar, lije el área áspera y prepare la superficie

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas. Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES: pintura que se ha desprendido,

SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES:

SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con **MOSS & MOULD KILLER,** siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE POLVORIENTA: Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con paño húmedo, dejar secar y aplicar **SURE SEAL PRIMER.**

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante **15** minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Anti hongos y anti algas.
- Variedad de colores.
- No se pela ni descascara en colores extremos.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.