ULTRATEX

ESMALTE



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un esmalte durable particularmente diseñado para equipos y estructuras metálicas. Además, puede ser utilizado sobre cualquier superficie (exterior/interior), donde se desee un acabado durable. Un esmalte práctico y económico con buena adherencia sobre metal y madera.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha,, pistola convencional o de aire,

DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	GALONES Y ¼ de GALON
COLORES	Según carta de colores
USOS BÁSICOS	Equipos y estructursas metálicas
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Alquídico
SOLVENTE	Alifático (Aguarrás)
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio/Varios según color
ACABADO	Brillante
VOC	379 gr/l
ADHERENCIA	Excelente
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	4-6 HORAS
TIEMPO REPINTADO	12 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	24 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Oxidación y Evaporización
SOLIDO POR PESO	53%
SOLIDO POR VOLUMEN	36%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	27m2 /gl, 50 micrones Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

•Si necesita disolver usar de máximo **5%** Tropical Aguarrás.
•En caso de utilizar **Thinner TH-1000**, **Thinner TH-900** o **Thinner TH-500** de Tropical, como diluyente, tomar en cuenta que el tiempo de secado será menor, afectando el nivel de brillo y la adherencia.

SUPERFICIES NUEVAS:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Tropical Flex Rex, dejar secar por dos horas antes de pintar.
CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL: debe estar debidamente curado **(30 días),** limpie con abundante agua para eliminar sales, deje secar y aplique primer **QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER.** Deje secar y aplique **2** manos **TROPICAL ESMALTE ULTRATEX.**
EN SUPERFICIES METALICAS.
ACERO GALVANIZADO: Limpiar con detergente, utilizando un cepillo de alambre. Aplica **GALVO ONE TROPICAL:** Dejar secar y proceder a aplicar **TROPICAL ESMALTE ULTRATEX.**
ACERO: Limpiar con detergente, imprimar con **TROPICAL RUST-ARREST, ANTICORROSIVO OXIDO ROJO TROPICAL, TROPICAL ESMALTE OXIDO ROJO AAA,** dejar secar y proceder a aplicar **TROPICAL ESMALTE ULTRATEX.**

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con **MOSS & MOULD KILLER,** siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante **15** minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

•No existe cuarteamiento.
•Fácil de limpiar.
•Excelente rendimiento.
•Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
•Resistencia a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
•Variedad de colores.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.