DISOLVENTE
INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por una mezcla de solventes, aromaticos debidamente formulados.

PROPIEDADES:

El diluyente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.

APLICACION :

Utilizado en la preparación y dilución de pinturas epóxicas.

CARACTERÍSTICAS:

1.- Adecúa la viscosidad.
2.- Facilita la nivelación.
3.- Ayuda a una correcta aplicación.
4.- Mejora la apariencia del acabado.
5.- Mejora el brillo y el secado.
6.- Favorece a la formación de la película.

PRECAUSIONES:

Inflamable.
Nocivo: si se ingiere puede causar daños.
Tóxico para los organismos acuáticos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No respirar los vapores.
No tirar los residuos por el desagüe.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta del envase o la hoja de seguridad.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha.

DATA TECNICA

ENVASADO EN_____ GALÓN
COLORES_____ Incoloro
USOS BÁSICOS_____

ALMACENAMIENTO_____ En áreas frescas

VEHÍCULO_____
SOLVENTE_____
PIGMENTACIÓN_____
ACABADO_____
VOC_____
PODER CUBRIENTE_____
ADHERENCIA_____
TIEMPO DE SECADO AL TACTO_____
TIEMPO REPINTADO_____
TIEMPO DE SECADO ESTABLE_____
RESISTENCIA AL LAVADO_____
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE_____
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN_____
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO_____
CURADO_____
SOLIDO POR PESO_____
SOLIDO POR VOLUMEN_____
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS_____
RENDIMIENTO TEORICO_____ Dependiendo de la textura y terminación que se desee obtener así como la porosidad del sustrato donde se aplique

TOXICIDAD_____

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.