ESMALTE PARA NEVERA

ALQUIDICO DE RAPIDO SECADO



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Basada en una resina alquídica dura y flexible con secado rápido y máxima durabilidad en áreas de mucho desgaste. Excelente retención del brillo y el color. Es de muy fácil aplicación.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATOS TECNICOS

	GALONES Y ¼ de GALON
PRODUCTO ENVASADO	Según carta de colores
COLORES	•Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies
USOS BASICOS	nuevas o previamente pintadas, verjas y puertas de hierro •Tractores •Bombas •Motores •Maquinarias •Tanques
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la interperie.
VEHÍCULO	Alquídico
SOLVENTE	Aromático
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio/Agregados
ACABADO	Brillante
VOC	492 gr/l
ADHERENCIA	Excelente ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30-45 minutos
TIEMPO REPINTADO	12 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	4 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASION	Excelente
CURADO	Evaporación /Oxidación.
SOLIDO POR PESO	58%
SOLIDO POR VOLUMEN	45%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.
TOXICIDAD	•No existe cuarteamiento.
PROPIEDADES Y VENTAJAS	•Fácil de limpiar. •Excelente rendimiento. •Colores sólidos a la luz y a la intemperie. •Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas. •Variedad de colores. •No se pela ni descascara en colores extremos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con TROPICAL FLEX REX, dejar secar por dos horas antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL: debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar sales, dejar secar y aplique primer QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER. Deje secar y aplique 2 manos TROPICAL ESMALTE INDUSTRIAL.
EN SUPERFICIES METALICAS
ACERO GALVANIZADO: Limpiar con detergente o aguarrás Tropical, utilizando un cepillo de alambre. Aplica GALVO ONE TROPICAL, dejar secar y proceder a aplicar TROPICAL ESMALTE INDUSTRIAL.
ACERO: Limpiar con detergente o aguarrás Tropical, imprimar con TROPICAL RUST-ARREST, ANTICORROSIVO OXIDO ROJO TROPICAL, TROPICAL ESMALTE OXIDO ROJO AAA, dejar secar y proceder a aplicar TROPICAL ESMALTE INDUSTRIAL.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES:

: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE POLVORIENTA: Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con paño húmedo, dejar secar y aplicar SURE SEAL PRIMER.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

•No existe cuarteamiento.
•Fácil de limpiar.
•Excelente rendimiento.
•Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
•Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
•Variedad de colores.
•No se pela ni descascara en colores extremos.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.