PLUS
ESMALTE



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Basada en una resina alquídica dura y flexible de máxima durabilidad en áreas de mucho desgaste. Excelente retención del brillo y el color. Es de muy fácil aplicación.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, , pistola convencional o de aire,

DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	GALONES Y ¼ de GALON
COLORES	Según carta de colores y 4 bases especiales, para preparar colores del sistema multicolor de tropical.
USOS BÁSICOS	•Equipo y estructuras metalicas •Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas Verjas y puertas de hierro •Bombas •Motores •Maquinarias •Tanques
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Alquídico
SOLVENTE	Alifático (Aguarrás)
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio/Varios según color
ACABADO	Brillante
VOC	506 gr/l
PODER CUBRIENTE	Excelente ASTM D4541
ADHERENCIA	4-6 HORAS
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	12 HORAS
TIEMPO REPINTADO	24 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	Excelente
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Oxidación y Evaporización
SOLIDO POR PESO	56%
SOLIDO POR VOLUMEN	36%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl, 50 micrones Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Tropical Flex Rex, dejar secar por dos horas, lijar y limpiar antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Tropical Flex Rex, dejar secar por dos horas antes de pintar.
CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL: debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar sales, deje secar y aplique primer QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER. Deje secar y aplique 2 manos ESMALTE TROPICAL PLUS.
EN SUPERFICIES METALICAS.
ACERO GALVANIZADO: Limpiar con detergente, utilizando un cepillo de alambre. Aplica GALVO ONE TROPICAL: Dejar secar y proceder a aplicar ESMALTE TROPICAL PLUS.
ACERO: Limpiar con detergente, imprimar con TROPICAL RUST-ARREST, ANTICORROSIVO OXIDO ROJO TROPICAL, TROPICAL ESMALTE OXIDO ROJO AAA, dejar secar y proceder a aplicar ESMALTE TROPICAL PLUS.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies de concreto nuevas.
SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIE CON POLVORIENTAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
- Resistencia a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Variedad de colores.
- No se pela ni descascara en colores extremos.
- Si necesita disolver usar máximo 5% de Tropical Aguarrás.
- En caso de utilizar Thinner TH-1000, Thinner TH-900 o Thinner TH-500 de Tropical, como diluyente, tomar en cuenta que el tiempo de secado será menor, afectando el nivel de brillo y la adherencia.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.