RELLENO ACRILICO



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un relleno primario tipo acrílico de rápido secado y excelente adherencia sobre el metal desnudo y madera, de fácil lijado en seco o con agua. Presenta un acabado terso, que dá una excelente terminación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con **TROPICAL, MASILLA NITRO,** en caso de micro fisuras aplicar **TROPICAL SANDING SEALER** dejar secar una hora. Lijar toda la superficie. Para aplicar acabado.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	GALONES Y ¼ de GALON	
COLORES	Blanco	
USOS BÁSICOS	•Puertas de Madera •Playwood •Marcos de Ventanas •Muebles •Cocinas •Baños •Metales	
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la interperie.	
VEHÍCULO	Acrílico	
SOLVENTE	Cetónicos, Aromáticos, Alcoholes	
PIGMENTACIÓN	N/A	
ACABADO	Mate	ASTM D 523-98
VOC	605gr/l	
PODER CUBRIENTE		
ADHERENCIA	Excelente	ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	10 MIN.	
TIEMPO REPINTADO	½ HORAS	
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	½ HORAS	
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente	
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente	
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO		
CURADO	Evaporación / Oxidación	
SOLIDO POR PESO	46%	
SOLIDO POR VOLUMEN	34%	
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos	Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl, 50 micras y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.	Dependiendo de la superficie
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.	

PROPIEDADES y VENTAJAS:

•No existe cuarteamiento.
•Fácil de limpiar.
•Excelente rendimiento.
•Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
•Nivelante

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.